

ZO/A/5/2025

ZAŁĄCZNIK NR 1A
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie izolacji pionowej na ścianie fundamentu od strony ulicy.					
1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 5,50*1,50*2,00 2,0*2,0*2,0	m ³ m ³ m ³	16,500 8,000	
				RAZEM	24,500
2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 5,50*2,00	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNR-W 4-01 0519-04 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe papą termozgrzewalną 5,50*2,00	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
4	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej 5,50*2,00	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 5,50*2,00*1,50 2,0*2,0*2,0	m ³ m ³ m ³	16,500 8,000	
				RAZEM	24,500
6	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2,0*2,0	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,0*2,0	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000